

230V Boorhamer

HR2230



Leverbaar vanaf: reeds leverbaar



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

1. Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Arbeidsinspectie.
 2. Ideale boorhamer voor gaten tot 12 mm, maar kan tot 22 mm.
 3. Links/rechts schakelaar verandert ook de positie van de koolborstels en daardoor is de motor krachtiger en slijten de koolborstels minder snel.
 4. Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
 5. Leverbaar met een capaciteit van maximaal 24 mm in beton (HR2460).
- Overige gebruikersvoordelen zie www.makita.nl

Technische gegevens	Aantal slagen (min ⁻¹)	Afm. lxbxh (mm)	Slagkracht (EPTA) (joule)	Cap. boren in beton (mm)	Cap. boren in metaal (mm)	Cap. boren in hout (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Vibratie a _h , hamerboren (m/s ²)	K (m/s ²)	Geluidsdrukniveau (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Kabellengte (m)	(Veiligheids)slippkoppeling
HR2230	0-4500	357x84x214	2,2	22	13	32	0-1050	15,0	1,5	89	2,6	710	4,0	•

STANDAARD ACCESSOIRES



Diepteanslag

- 324219-0
- 0088381171458



Koffer plastic

- 824799-1
- 0088381346849

OPTIONELE ACCESSOIRES



Afzuigadapter 25x19mm

- 192349-3
- 0088381126229



Stofafzuig set

- 193472-7
- 0088381174022

Stofkom

- 194580-7
- 0088381348348

Handgriepbasis tbv stofkom

- 194583-1
- 0088381367226