

230V Breekhamer

HM0871C



Leverbaar vanaf: reeds leverbaar



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

1. Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (3 uur en 7 minuten werken zonder grenswaarde overschrijding).
 2. 'Soft no-load', comfortabeler en duurzamer door lager stationair toerental.
 3. Duurzame machine met uitstekende prestaties.
 4. Behoud van kracht door constante elektronica.
 5. Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.
- Overige gebruikersvoordelen zie www.makita.nl

Technische gegevens	Aantal slagen (min ⁻¹)	Afm. lxbxh (mm)	Slagkracht (EPTA) (joule)	Variabele elektr. toerenregeling	Vibratie a _h (m/s ²)	K (m/s ²)	Geluidsdrukkniveau (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Kabellengte (m)	Constante elektronica	Geschikt voor SDS-MAX bitsels
HM0871C	1100-2650	466x116x230	8,1	•	8,0	1,5	87	5,6	1110	•	5,0	•	•

STANDAARD ACCESSOIRES



Borenvet 100 ml in pomptube

- 194659-4
- *



Reinigingsdoek

- 443122-7
- 0088381205658



Koffer

- 824904-0
- 0088381361743

OPTIONELE ACCESSOIRES



Handgreep D-type

- 134909-5
- 0088381164962

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.