

Afzuighamer met SDS-plus

GBH 2-23 REA Professional

Voordelen: GBH 2-23 REA Professional

De compactste oplossing voor stofvrij boren

- Geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid voor zuiver, stofvrij werken
- Comfortabel werken, tevens bovenhands door bijzonder compacte constructie
- Boorkronenadapterset voor het afzuigen bij het werken met holle boorkronen (tot 68 mm) – ook met externe zuiger bruikbaar
- Afsluitventielen verhinderen dat het stof naar buiten komt
- Verwisselbare microfilter voor voordelige service
- Werken ook zonder afzuigmodule door eenvoudige en gereedschapsloze afname van de afzuigeenheid

Technische gegevens: GBH 2-23 REA Professional

Nominaal opgenomen vermogen	710 W
Slagenergie, max.	2,3 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.400 min ⁻¹
Nominaal toerental	0 – 1.000 min ⁻¹
Gewicht	3,6 kg
Gereedschapsopname	SDS-plus
Boorbereik	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 23 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	4 – 12 mm
Boor-Ø in beton met afzuigeenheid	4 – 16 mm
Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	68 mm
Max. boor-Ø staal	13 mm
Max. boor-Ø hout	32 mm

Functies

- Rechts- en linksdraaien
- Electronic
- Contactkoppeling
- Stofafzuiging
- Bosch-SDS-systeem

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)

Hamerboren in beton	
Trillingsemissiewaarde ah	18.0 m/s ²
Onzekerheid K	1.5 m/s ²



SDS-plus-gereedschapopname

Optimale krachtoverdracht. Voor boorhamers van de 2-4 kg-klasse.



Overbelastingskoppeling



Electronic

Toerentalkeuze voor het afstemmen op elke toepassing.



Stofafzuiging

Direct aan de machine in stofzak en/of met alleszuiger.