

## Technische gegevens: GST 150 BCE Professional

Nominaal opgenomen vermogen	780 W
Aantal zaagbewegingen onbelast	500 – 3.100 min-1
Gewicht	2,7 kg
Kabellengte	4 m
Slaghoogte	26 mm
<b>Snijdiepte</b>	
Zaagdiepte in hout	150 mm
Snijdiepte in aluminium	20 mm
Snijdiepte in ongelegeerd staal	10 mm

## Funcities

- Pendelslagverstelling
- Stofafzuiging
- Bosch-SDS-systeem
- Electronic
- Constant Electronic

## Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745  
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)

### Zagen van metaalplaat

Trillingsemissiewaarde ah	4.0 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Zagen van hout

Trillingsemissiewaarde ah	7.0 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 83 dB(A); geluidsvermogensniveau 94 dB(A).  
Onzekerheid K= 3 dB.