

Veiligheidsfactor 7 : 1, volgens pr. NEN-EN 1492-2, en machinerichtlijn 98/37/EG.

Met kleurcodering en tonnage strepen.

Professionele rondstrop ideaal voor industrieel gebruik.

De werklengte is de strekkende rondstrop in meters.

De rondstrop is opgebouwd uit parallel geslagen garens en vormen een eindloze streng.

Deze eindloze streng wordt bijeen gehouden door een geweven polyester hoes.

**Bij bestelling gaarne de werklengte opgeven.**



Type Rondstrop		RS10	RS20	RS30	RS40	RS50	RS60	RS80
WERKLAST	kg	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000
kleur		violet	groen	geel	grijs	rood	bruin	blauw
werklengte	omtrek							
0,5	1	5,50	6,50	7,50				
1	2	6,00	7,00	8,00	11,00	14,00	17,00	26,00
1,5	3	7,00	9,00	11,00	15,00	20,00	24,00	38,00
2	4	8,00	11,00	15,00	19,00	26,00	31,00	47,00
2,5	5	10,00	14,00	18,00	23,00	32,00	38,00	58,00
3	6	11,00	16,00	21,00	28,00	38,00	45,00	69,00
3,5	7	13,00	19,00	24,00	32,00	44,00	52,00	80,00
4	8	16,00	21,00	28,00	36,00	50,00	59,00	91,00
4,5	9	19,00	25,00	33,00	42,00	52,00	66,00	105,00
5	10	21,00	28,00	35,00	46,00	62,00	74,00	113,00
6	12	26,00	34,00	40,00	56,00	74,00	95,00	140,00
meerprijs	p/m.werkl.	2,00	3,00	5,00	6,00	7,00	9,00	13,00

Zwaardere banden en lengtes op aanvraag.

Bij de banden boven de 8 Ton is het tonnage af te lezen door het aantal tonnage strepen en door de opdruk.

De kleur is dan altijd oranje.



Alle banden worden geleverd met CE verklaring van overeenstemming en een duidelijke gebruiksaanwijzing.

**Gebruik bij scherpe randen of materialen altijd een beschermingsmiddel, zie blz. 76**

**BELANGRIJK**

Let erop dat het label welke in de rondstrop is gestikt en de relevante gegevens bevat, welke nodig zijn om te mogen werken met de rondstrop, nog duidelijk leesbaar en volledig is.

Zodra het label niet meer leesbaar is of zelfs verdwenen mag de band c.q. strop niet meer gebruikt worden.

Indien er beschadigingen zijn aan de band c.q. strop moet deze ter inspectie aan een deskundige aangeboden worden.

*Ons hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming*