



Veiligheidsfactor 7 : 1, volgens pr. NEN-EN 1492-1 en voldoen aan machinerichtlijn 98/37/EG bijlage IIA.

Dubbele band met twee versterkte lussen.

Met kleurcodering en tonnage strepen.

Professionele hijsband ideaal voor industrieel gebruik.

Beschermhoezen of beschermhoeken gebruiken op scherpe hoeken of randen.

Alle lussen zijn versterkt met polyester hoes.

20

Type platte hijsband	PH30	PH60	PH90	PH120	PH150	PH180	PH240	PH300
Werklast kg	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
kleur	violet	lgroen	geel	grijs	rood	bruin	blauw	oranje
1 mtr.	8,00	11,00	19,00					
2 mtr.	11,00	17,00	24,00	42,00	50,00			
3 mtr.	14,00	23,00	32,00	57,00	69,00	97,00	143,00	195,00
4 mtr.	17,00	27,00	40,00	70,00	88,00	122,00	179,00	245,00
5 mtr.	21,00	32,00	48,00	84,00	107,00	148,00	210,00	290,00
6 mtr.	24,00	37,00	56,00	97,00	123,00	173,00	253,00	355,00
8 mtr.	34,00	55,00	82,00	128,00	158,00	222,00	315,00	469,00
10 mtr.	41,00	67,00	98,00	155,00	192,00	273,00	385,00	585,50
Meerprijs p/mtr.	5,00	7,00	13,00	15,00	21,00	26,00	36,00	65,00

AANDUIDING VAN DE PLATTE HIJSBAND b.v. PH30 1

PH staat voor het type.

30 staat voor de breedte van de band.

1 staat voor de lengte in meters.

Speciale typen op aanvraag.

Belastingtabel voor hijsbanden

1 X	0,8 X	2 X	1,4 X

Alle banden worden geleverd met duidelijke gebruiksaanwijzing en CE verklaring van overeenstemming. Door de kleurcodering is het eenvoudig te zien welk tonnage welke band is.

**Gebruik bij scherpe randen of materialen altijd een beschermingsmiddel, zie blz. 76****BELANGRIJK**

Let erop dat het label welke in de hijsband is gestikt en de relevante gegevens bevat, welke nodig zijn om te mogen werken met de hijsband, nog duidelijk leesbaar en volledig is.

Zodra het label niet meer leesbaar is of zelfs verdwenen mag de hijsband niet meer gebruikt worden.

Indien er beschadigingen zijn aan de hijsband moet deze ter inspectie aan een deskundige aangeboden worden.