



Acryl

HOOGWAARDIGE UNIVERSEEL TOEPASBARE ACRYLAATKIT

VOORDELEN

- Maximaal toelaatbare voegbeweging van 15%
- Snel overschilderbaar
- Geschikt voor binnen en buiten

PRODUCT

Acryl is een universeel toepasbare, overschilderbare afdichtingskit op dispersiebasis. Acryl is elastoplastisch.

TOEPASSINGEN

Acryl wordt ingezet voor de afdichting van aansluitvoegen, naden, doorvoeren en (krimp)scheuren in binnen- en buitentoeassing.

TOEPASSINGSVOOBEELDEN, AFDICHTEN VAN

- Aansluitnaden tussen gipsplaten en beton.
- Aansluitnaden tussen bouwelementen onderling.
- Aansluitvoegen bij trapbomen en leuning.
- Wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen.
- Neggekanten van kozijnen.
- Krimpnaden.

EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar.
- Eenvoudig te verwerken.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Elastoplastisch.
- Toelaatbare voegbeweging ca. 15%.
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +80°C.
- Na uitharding: regenvast

VERWERKING

Ondergrond: De ondergronden dienen droog, schoon, voldoende vast, stof- en vetvrij te zijn. Goede hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk en hard PVC. Voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden verdund tot een kwastbare primer.

Aanbrengen: Acryl aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool. Niet verwerken onder +5°C. Houd rekening met de krimp van Acryl. Diepe voegen opvullen met rondsnoer. Afwerken met spatel, plamuurmes of kwast, bevochtigd met water.



Reinigen: Niet uitgeharde resten Acryl kunnen worden verwijderd met een vochtige doek. Uitgeharde kit is enkel mechanisch te verwijderen.

Overschilderbaarheid: Kitten in bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden. Acryl is niettemin na uitharding ververdraagzaam en overschilderbaar met alkydharlakken. Bij toepassing van (muur)dispersieverven kan al gestart worden met overschilderen, zodra de kit zich een stevige huid heeft gevormd.

Opslag en stabiliteit

Vorstvrij opslaan. Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

CLASSIFICATIE/CE-MARKERING

Voegkitten voor gevelelementen:

EN 15651-1; F-EXT-INT 12,5 P

Prestatieverklaring (DOP) beschikbaar op www.bostik.nl en www.bostik.be.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Component	1
Type	elastoplastisch
Consistentie	gladde, homogene pasta
Soortelijk gewicht	1,6 g/ml
Droge stofgehalte	ca. 85%
Volumekrimp	ca. 15%
Standvermogen (25 mm)	< 3 mm (bij +20°C)
Toelaatbare voegbeweging	max. 15%
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Artikelnummer	30130540
EAN code	8713572151002
Kleur	wit
Verpakking	patroon 310ml
Verpakt per	12
Pallet	1152 stuks

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be