

Cleaner 14

REINIGEN- EN ONTSMETTINGSMIDDEL

VOORDELEN

- Sneldrogend
- Voor sterk vervuilde oppervlakken

PRODUCT

Cleaner 14 is een voorbehandelingsmiddel voor reiniging en ontvetting van oppervlakken, die verlijmd of afgedicht worden met diverse Bostik producten.

TOEPASSINGEN

- Reinigen en ontvetten van gesloten ondergronden.
- Verwijderen van niet-uitgeharde kit- en lijmresten op ondergronden en gereedschappen.

VERWERKING

Met behulp van een schone, kleurstofvrije doek, gedrenkt in Cleaner 14, wrijft men de oppervlakken stevig af. Wanneer het oppervlak sterk verontreinigd is, dit nogmaals herhalen.

N.B.: Test vooraf op kleine schaal of de ondergronden worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Cleaner 14. Met name kunststoffen en lakken zijn gevoelig voor aantasting.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Geadviseerd wordt om 5 minuten droogtijd aan te houden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Minstens 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostik.sds.thewerco.com verkrijgbaar.



Technische Kenmerken	
Soortelijke massa	0,8 g/ml
Vlampunt	-6°C
Artikelnummer	30022100
EAN code	871352603204
Kleur	transparant
Verpakking	1 L blik
Verpakt per	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.