

PRIMER CS 60® zwart



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een 1-component polyurethaan vocht uithardende primer die speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

TOEPASSING

Ondergronden dienen schoon, droog en vetvrij te zijn (vochtgehalte in hout mag niet hoger zijn dan 18%). Aanbrengen met kwast, roller of luchtspuit.

Minimale temperatuur: +3°C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85% bij een temperatuur van +5°C.

EIGENSCHAPPEN

Algemeen: Zeer goede mechanische bestendigheid. Bestand tegen vocht en chemicaliën, uitstekende hechting. Goede droging minimaal 1 uur.

Verbruik ca. 10m²/ltr.

Zie documentatieblad CS60 PRIMER® zwart.

HOUDBAARHEID

CS60 PRIMER® zwart 1 liter blik is in goed gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES