

ANKERWELD 0099

Lijmspray



Product omschrijving :

ANKERWELD 0099 is een spuitbare contactlijm op basis van synthetische rubber in een spuitbus. De lijm kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt, voor het lijmen van :

- Bekledingstoffen;
- Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt;
- Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc)
- Papier, karton (sluiten en stapelen van dozen);
- Isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis;
- Polystyreenschuim ;
- Textiel; vilt e.d.
- Posters, reproducties;
- Plastic folies;

Productverwerking :

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bus goed schudden voor gebruik. Vanaf een afstand van ca. 20 cm spuiten. Bij polystyreenschuim een grotere afstand in acht nemen.

Permanente lijmverbinding :

De lijm dun op beide oppervlakken aanbrengen. Na ca. 5 minuten droogtijd de oppervlakken samenvoegen. Max. open tijd is 45 minuten.

Niet permanente lijmverbinding :

Een dunne gelijkmatige lijmlaag spuiten op één van de te lijmen oppervlakken. Slechts kort laten drogen alvorens de delen samen te voegen. De lijmverbinding kan opgeheven worden zonder beschadiging van de oppervlakken.

Teneinde de spuitopening vrij te houden, de bus na gebruik op z'n kop houden en spuiten tot de lijmnevel stopt.

NIET AANBEVOLEN VOOR BUITENTOEPASSING

Veiligheidsaanbevelingen :

Ankerweld 0099 is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Ankerweld®

Technische gegevens van de lijm :

Basis :	SBR-rubber en harsen in oplossing
Soortelijk gewicht :	0.75 ± 0.02 Kg/L
Vaste stoffen gehalte :	23 ± 0.5 %
Hoedanigheid :	spuitbus
Viscositeit :	50 – 200 mPa.s
Kleur :	melkachtig wit
Droogtijd :	Ca. 5 min. 20°C
Open tijd :	max 45 min
Hittebestendigheid :	80°C belaste test
Houdbaarheid :	1 jaar bij 20°C In ongeopende verpakking
Verpakking :	500 ml spuitbus
Drijfgas :	propaan/butaan;CFK-vrij
Reinigingsmiddel :	Ankerweld 901 verdunner

De bovenstaande verwerkingsaanwijzingen zijn gebaseerd op nauwkeurig onderzoek en uitgebreide praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten.

ANKERWELD Postbus 398 2700 AJ Zoetermeer
Tel: 079-3437538 Fax : 079-3437539 www.ankerweld.org
Ankerweld is een merk van Bijlard International

BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES