

- Geschikt voor alle houtsoorten
- Krimpvrij
- Zeer snelle uitharding
- Goed schuurbaar na uitharding
- Snel overschilderbaar
- Overschilderbaar met de meeste verfsoorten
- Binnen en buiten toepasbaar

PRODUCT

Gebruiksklaar en hoogwaardig vul- en egalisatiemiddel voor het vullen van droog-, haar- en langsscheuren alsmede het herstellen van kleine beschadigingen en egaliseren van kleine oneffenheden en poriën in houten ondergronden conform BRL0807 categorie 1a, 1b, 2a en 3a.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Acrylaatdispersie
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 0,55 g/cm ³
Viscositeit	: pasteus
Kleur	: wit
Krimp	: krimpvrij
Verwerkingstemperatuur	: +5 tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid	: -20 °C tot +80 °C
Huidvorming	: na ca. 5 minuten

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 23°C/55% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Filler 0807 is geschikt als egaliseer- en vulmiddel voor alle gangbare en de meest voorkomende houtsoorten in de timmerindustrie. Voor het egaliseren van poriën en kleine oneffenheden met een maximale laagdikte van 2mm en het vullen of herstellen van (kleine) oneffenheden of beschadigingen in houten ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Filler 0807 kan met de meeste verfsoorten zoals alkydemulsie en acrylaatdispersie gebaseerde grondverven alsmede watergedragen en synthetische verven overschilderd worden.

VERWERKING

De te herstellen onderdelen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Verwijder eventueel loszittende delen alvorens Filler 0807 aan te brengen. Roer de filler met behulp van een plamuurmes om in de verpakking en breng deze aansluitend op de ondergrond aan. Afwerken met een nat of vochtig plamuurmes geeft het gladste resultaat.

Bij het vullen van grote(re) scheuren of het herstellen van grote oneffenheden of beschadigingen het product bij voorkeur in twee keer aanbrengen. Breng daarbij de tweede keer het product, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de grootte van de herstelling, na ca. 1 uur aan. Afhankelijk van de hoeveelheid aangebracht materiaal kan de herstelling na 15 minuten tot enkele uren geschuurd en overschilderd worden. Mits overschilderd is Filler 0807 inzetbaar voor buitentoepassing. Periodiek onderhoud alsmede het overschilderen van de ondergrond volgens een gangbaar onderhoudsschema is in geval van buitentoepassing essentieel. Voorkom hiermee continue waterbelasting van de filler.

Filler 0807 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van ondergronden en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden. Neem tijdens verwerking de gebruikelijke arbeidshygiëne in acht. Gebruik van bijkomende Persoonlijke Beschermingsmiddelen is gezien de samenstelling niet noodzakelijk.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
137402	Pot	900 ml	6



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.