

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 02-05-2011  
TSFK 11/1526607 t/m 1526608  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® wasbenzine

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Opgesteld door: E.G. | Bekrachtigd door: W.A. |
|----------------------|------------------------|

**Het product:** Kelfort® wasbenzine in 1 l en 5 l verpakking.

**De toepassing:** Kelfort® wasbenzine is geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven indien deze verspoten worden. Let op aanwijzingen van de verffabrikant. Daarnaast is wasbenzine geschikt als reinigings- en ontvettingsmiddel.

### **Leveringsvorm 1526607:**

Kleur: Kleurloos.  
Verpakking: Flacon van 1 l.  
EAN-code: 1526607 => 8714678051371 (flacon).  
1526607 => 8714678084812 (doos).  
Inhoud doos: 12 stuks.  
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 140 cm.  
Aantal dozen op pallet: 50.

### **Leveringsvorm 1526608:**

Kleur: Kleurloos.  
Verpakking: Jerrycan van 5 l.  
EAN-code: 1526608 => 8714678051388 (jerrycan).  
1526608 => 8714678084829 (doos).  
Inhoud doos: 4 stuks.  
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 135 cm.  
Aantal dozen op pallet: 32.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 02-05-2011  
TSFK 11/1526607 t/m 1526608  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® wasbenzine

---

### Technische gegevens:

Geur: Oplosmiddel.  
Moleculair gewicht: 84,2  
Vlampunt: 2 °C.  
Oplosbaarheid: Volledig oplosbaar in water.  
Vervoer: Verpakking uitsluitend rechtop en vastgeklemd vervoeren. Altijd de nodige zorgvuldigheid betrachten.  
Opslag: In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Niet blootstellen aan warmte, vonken of open vuur. Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico voor gezondheid bestaat.