

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 02-05-2011  
TSFK 11/1526602 t/m 1526603  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® terpentine

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

**Het product:** Kelfort® terpentine in 1 l en 5 l verpakking.

**De toepassing:** Kelfort® terpentine is geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven zoals grondverf, zijdeglansverf, hoogglansverf, vernis, menie en synthetische muurverf. Daarnaast is het geschikt voor het verwijderen van waslagen op parket en als ontvetter voor metalen.  
**Let op:** O.a. niet geschikt als verdunningsmiddel voor latexverf, acrylaatverf en veegvaste muurverf.

### **Leveringsvorm 1526602:**

Kleur: Kleurloos.  
Verpakking: Flacon van 1 l.  
EAN-code: 1526602 => 8714678051357 (flacon).  
1526602 => 8714678084799 (doos à 12 flacons).  
Inhoud doos: 12 stuks.  
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 140 cm.  
Aantal dozen op pallet: 50.

### **Leveringsvorm 1526603:**

Kleur: Kleurloos.  
Verpakking: Jerrycan van 5 l.  
EAN-code: 1526603 => 8714678084843 (jerrycan)..  
1526603 => 8714678051401 (doos à 4 jerrycans).  
Inhoud doos: 4 stuks.  
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 135 cm.  
Aantal dozen op pallet: 32.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 02-05-2011  
TSFK 11/1526602 t/m 1526603  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® terpentine

---

### **Technische gegevens:**

Geur: Oplosmiddel.  
Vlampunt: > 39 °C.  
Vervoer: Verpakking uitsluitend rechtop en vastgeklemd vervoeren. Altijd de nodige zorgvuldigheid betrachten.  
Opslag: In goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Niet blootstellen aan warmte, vonken of open vuur.