



ELBOTECH[®] - OM

CEMENTGEBONDEN, SNELHARDENDE KRIMPVRIJE ONDERSABELINGS-MORTEL VOOR HOGE DYNAMISCHE EN STATISCHE BELASTINGEN MET GERING ZWELEFFECT, $\pm 0,1$ %. NIET GESCHIKT VOOR TRILLENDE BELASTING.

- ONTVANGEN 06 SEP 2011
- Toepassing** : Binnen en buiten onder voetplaten, kolommen en oplettingen. Ondersabelen van prefabbeton constructies waar niet gegoten kan worden.
- Verwerking** : Op een schone voorgematte, plasmavrije ondergrond, vrij van cementhuid. Zonodig ondergrond opruwen. Handmatig verwerken en goed verdichten.
- Mengen** : Voeg per 25 kg zak ca. 2,75 Ltr water toe. Vervolgens homogeen mengen met zware langzaam lopende handmixer FPM-1400. Mengtijd ca. 3 minuten en vervolgens zo snel mogelijk handmatig verwerken en goed verdichten.
- Nabehandeling** : De verwerkte mortel beschermen tegen te snelle uitdroging door deze zonodig af te dekken met folie of nat te houden door waterverneveling.
- Opmerking** : Beginbinding- en verhardingsverloop wordt bepaald door de omgevings-temperatuur en luchtvochtigheid. Bij temperatuur en verwerking beneden de $+ 5^{\circ} \text{C}$ eerst advies vragen.
- Druksterkte** : Na 24 uur 20 N/mm². Na 28 dagen 55 N/mm². Gemeten bij 20^o C en 65% RLV.
- Rendement** : 25 kg droge mortel resulteert in $\pm 12\frac{1}{2}$ ltr uitgeharde mortel.
- Kwaliteitsnorm** : Bindmiddel EN 197, Chloridevrij. Toeslagstoffen volgens EN 13139. Chroomaarm volgens TRGS 613.
- Opslag** : Droog op pallets.



H315 Veroorzaakt huidirritatie H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie P102 Buiten bereik van kinderen houden P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P313 Een arts raadplegen P280 Beschermende handschoenen & kleding/oog- & gelaatsbescherming dragen

Art No: 04.01.100

Type : 1 m/m

Inhoud : 25 Kg

Rendement : 12,5 Ltr



Elders Bouwchemie bv

HOOGVEEN / HOLLAND
TEL. : +31(0)528 26 5894
FAX : +31(0)528 27 4143
E-MAIL : elders@elbochem.nl

ADRES : NL-7903 AM Dr.A. Philipsstraat 54
P.O.BOX : NL-7900 BC 2100

Company Site Internet : www.elbochem.nl

610500