



TECHNISCH MERKBLAD

ELDERS RVS SPIRAALANKERS

Omschrijving:

Uit austenitsch RVS, chroom, nikkel rondstaal gewalst en spiraalvormig getordeerd oppervlak met dubbele spoed.

Toepassing:

Voor het renoveren en stabiliseren van gescheurd metselwerk binnen, buiten, boven en onder water.

Eigenschappen:

Bestand tegen hoge druk- en trekbelasting met geringe E-module vanwege min of meer elastisch karakter van het anker onder druk- en trekbelasting.
Slijtvaste, harde en taai samenstelling.

Technische gegevens:

Materiaal : RVS V2A	RVS TYPE : 14.301 of 14.401*		
Diameter effectief	Ø 6 m/m	Ø 8 m/m	Ø 10 m/m
Spoed omwenteling	25 m/m -2	30 m/m -2	50 m/m -2
Gewicht per m ¹	0,066 Kg	0,080 Kg	0,110 Kg
Effectief oppervlak	8 m/m ²	10 m/m ²	13 m/m ²
Reële diameter	3,2 m/m	3,68 m/m	4,06 m/m
Reële omtrek	10,02 m/m	11,20 m/m	12,80 m/m
Max opneembare trekkracht	7,2 kN/m/m ²	8,8 kN/m/m ²	10,7 kN/m/m ²
E-Modules	156.000 N/m/m ²	148.000 Nm/m ²	146.000 N/m/m ²
Art.no. : : staaf lengtes à 1 mtr	02.08.940	02.08.941	02.08.942
Art.no. : : rollengtes à 10 mtr	02.08.902	02.08.903	02.08.904

* Type : 14.401 Geen voorraadartikel !!

Verankering:

In combinatie met ELDERS-SPIRAALANKERMORTEL en/of 2 Komp Kunststofgebonden ankerlijm met hand- of perslucht mortelpistolen.



