



XealPro

DÉ NIEUWE GENERATIE ALL-IN-ONE AFDICHTINGS- EN AFWERKINGSKIT

- ✓ TEC7 kwaliteit!
- ✓ De veilige keuze voor elk soort afdichtwerk
- ✓ 1 kit vervangt alle andere: sanitairkit, bouwkit, anti-tochtkit, beglazingskit, natuursteenkit, siliconenkit, betonkit, ...
- ✓ Komt niet los
- ✓ Sterk schimmelbestendig, ook in badkamers
- ✓ Bevat geen schadelijke of irriterende stoffen



Technische Eigenschappen

- Basis: neutrale silicone.
- Geur: neutraal.
- Shore-A hardheid (DIN 53505): 28.
- Elasticiteitsmodulus bij 100% rek (DIN53504): 0,35 N/mm².
- Rek bij breuk (DIN 53504): 500%.
- Elastisch vormherstel: >70%.
- Treksterkte (DIN53504): 1,40 N/mm².
- Bewegingsvermogen: 25%.
- Consistentie (ISO 7390): stabiel tot <2mm.
- Uitharding: door contact met luchtvochtigheid.
- Toepassingstemperatuur: tussen +5°C +40°C.
- Huidvorming (bij 23°C en 55% R.V.): 10-15min.
- Doorharding (bij 23°C en 55%R.V.): 2mm op 24u.
- Krimp (DIN EN ISO 10563): 0%.
- Overschilderbaar: niet.
- Densiteit bij 23° en 50% R.V. 1,03 g/ml.
- Temperatuurbestendigheid (na volledige uitharding): van -60°C tot +180°C.
- Vorstbestendigheid: tot -15°C tijdens transport.
- Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten, originele verpakking, koel en droog bij een opslagtemperatuur van +5°C tot 25°C.

Verpakking

| | |
|--|-----------|
| XealPro wit (RAL 9003 signaalwit) - patroon 310ml | 528001000 |
| XealPro sanitair wit (RAL 9010 zuiver wit) - patroon 310ml | 528002000 |
| XealPro zwart (RAL 9005 gitzwart) - patroon 310ml | 528003000 |

Product

Karakteristieken

XealPro combineert de professionele TEC7-kwaliteit met uitstekende gebruikskwaliteiten. XealPro hecht perfect op quasi alle bouwmaterialen en kan overal veilig gebruikt worden: natuursteen, spiegels, sanitair, keukenbladen, ... Het is volledig CE-gecertificeerd voor al deze toepassingen. Deze nieuwe generatie afdichtingskit is gebaseerd op milieuvriendelijke technologie. In tegenstelling tot vorige generaties siliconen bevat Xealpro geen giftige of schadelijke stoffen en is een volledig MEKO-vrije silicone.

Toepassingen

- Universele en duurzame afdichtingskit, voor praktisch alle ondergronden en materialen.
- Natuursteenkit voor sterk zuigende steensoorten zoals marmer, graniet, hardsteen, beton, metselwerk, tegels, randen, vensterbanken, werkbladen, dorpels, platen.
- Sanitairkit voor schimmelbestendige voegafdichting in sanitaire ruimten en natte cellen.
- Schimmel- en bacteriebestendig : ideaal voor luchtkanalen en HVAC.
- Beglazingskit voor top- en hielafdichting van enkel-, isolatie- en gelaagd-glas, polycarbonaat en acryl (plexi).
- Constructiekit voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in de bouw en industrie.
- Spiegellijm/-kit.
- Reparatiekit voor het herstellen van oude siliconenvoegen.
- Zwembadafdichting.
- Afdichting van gevel- en bouwelementen zoals puien, kozijnen, ramen, panelen, prefabelementen, ...
- ISEGA food contact approval: Geschikt voor gebruik in direct contact met voedingsmiddelen

| | |
|---|-----------|
| XealPro antraciet (RAL 7016 antracietgrijs) - patroon 310ml | 528004000 |
| XealPro betongrijs (RAL 7023 betongrijs) - patroon 310ml | 528005000 |
| XealPro lichtgrijs (RAL 7047 telegrijs 4) - patroon 310ml | 528006000 |
| XealPro transparant grijs - patroon 310ml | 528007000 |
| XealPro transparant - patroon 310ml | 528008000 |
| XealPro beige (RAL 1015) - patroon 310ml | 528011000 |
| XealPro bruin (RAL 8011) - patroon 310ml | 528012000 |

- Luchtdichting in BEN- en passiefbouw. Zeer emissiearm: Emission Code EC1 Plus / VOC- emissie klasse A+.

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere, stabiele en droge ondergrond.
- Indien nodig reinigen met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.

Aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool (telescopische zuiger is aanbevolen). Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten, blauwe hardsteen en bitumineuze materialen. Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Fixprimer. Niet overschilderbaar. Gebruik Tec7 Cleaner voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7-producten. Gebruik HP Clean voor de afwerking op poreuze materialen.

VERBRUIK IN M PER 310 ML

| Breedte voeg in mm → | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|----------------------|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| Diepte voeg in mm ↓ | | | | | | | |
| 5 | 12 | 8 | 6 | | | | |
| 7 | | 6 | 4 | 3 | | | |
| 10 | | | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
| 12 | | | | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| 15 | | | | | 1,3 | 1,0 | 0,8 |