

# HOUTGLIJMIDDEL

## TRANSPARANT, SILICONENVRIJ GLIJ-, SMEER- EN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR HOUTBEWERKINGSMACHINES



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Diverse oliën

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** ca. 0 mPa.s.

**Dichtheid:** ca. 0.81 g/cm<sup>3</sup>

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant, siliconenvrij glij-, smeer- en beschermingsmiddel voor houtbewerkingsmachines.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor houtbewerkingsmachines, zoals zaag- en freesmachines, schaaftbanken en voor spindels, tandwielen en geleidestangen. Laat geen resten achter. Voorkomt het aanhechten van hars. Hout is na verwerking te schilderen, beitsen en verlijmen.

### EIGENSCHAPPEN

- Siliconenvrij
- Ideale glijfilm
- Beschermt
- Smeert
- Roest- en corrosiewerend
- Duurzaam
- Temperatuurbestendigheid van -50°C tot + 120°C
- Transparant
- In alle standen te gebruiken

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder stof, zaagsel, vocht e.d.
2. Bus goed schudden voor gebruik.
3. Oppervlak gelijkmatig insprayen op ca. 25 cm afstand.