

AIR MAX VOCHTVRETER® NAVULZAK

HANDIGE NAVULZAK VOOR HET NAVULLEN VAN AIR MAX VOCHTVRETER®.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Verlaagt met behulp van actieve hygroscopische kristallen een te hoge relatieve luchtvochtigheid in (gesloten) ruimtes met weinig of geen ventilatie en bestrijdt zo condens, vocht en muffe geurtjes.

TOEPASSINGSGBIED

Verlaagt een te hoge relatieve luchtvochtigheid in gesloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. O.a. geschikt voor caravan, boot, schuur, meterkast, zolder, voorraadmast, kelder, kruipruimte, logeerkamer, kledingkast, tuinhuis, keukenkast, kluis en wasruimte. Verspreidt tevens een heerlijke geur.

EIGENSCHAPPEN

- Actieve hygroscopische kristallen in handige navulzak
- Bescherm uw waardevolle spullen tegen vocht
- Kost geen energie
- Verfrist de lucht
- Schoon in gebruik
- Werkt geluidloos
- Verkrijgbaar in de geurvarianten Neutraal en Lavendel.

VERWERKING

Verbruik: 450 g werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 30 m³ en neemt bij een vulling van 450 g ca. 0,5 liter water op, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.

Gebruiksaanwijzing:

Knip de buitenverpakking voorzichtig open en haal de witte navulzak uit de verpakking.

Haal de witte kap van de Vochtvreter® en leg de navulzak in het bakje. Let op: zorg ervoor dat de navulzak niet uitsteekt buiten het bakje!

Zet de witte kap weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik.

Wanneer de navulling volledig opgelost is, kan Vochtvreter® eenvoudig geleegd worden in toilet of gootsteen. De lege navulzak in de afvalcontainer gooien. Zet het Vochtvreter® apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond, bij voorkeur in een wasteiltje.

Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. Deze vlekken blijven vocht aantrekken. Verwijder vlekken met een overvloed aan water. Verwijder vlekken in textiel (vloerbedekking, bekleding) met natriumsulfaat (op verzoek verkrijgbaar bij Bison International). Maak een 5% oplossing in water (50 g/l) en sprenkel deze op de vlek. Ca. 30 minuten laten inwerken. Hierna het water laten verdampen m.b.v. een föhn of een straalkachel. Het achterblijvende poeder verwijderen m.b.v. een stofzuiger. Zonodig dit alles herhalen. Wastafel of gootsteen goed naspoeien met water. Contact met leer en metaal vermijden. Deze materialen kunnen aangetast worden.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Vochtvreter® langzamer en kan klontvorming ontstaan. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking weer versnellen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Calciumchloride

Kleur: Wit

pH-waarde: ca. 10

Bijzondere specificaties:

Waterabsorptie: ca. 1 gram water per gram zout.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.