

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Leverancier:

Alvado B.V.
Straevenweg 22
6001 SH Weert
Telefoon : 0495-531033
Fax : 0495-544245

Productnaam : W&S Aluminiumspray Galvanal
Artikelnummer : 1011

Productomschrijving:

Hittebestendige, elektrisch geleidende Spray, die tegen corrosie beschermt. Bij het puntlassen sintert Galvanal in, en beschermt zo ook op later ontoegankelijke plaatsen duurzaam tegen corrosie.

Toepassingsgebieden:

Voertuig- en karosserie bouwers, airconditioning-, koude- en ventilatietechnici, apparaten- en kassenbouwers, staal- en metaal bouwers.

Gebruiksaanwijzing:

Voor elke sproeiing bus ca. 30 seconden krachtig schudden. Sproeioppervlaktes grondig ontroesten en ontvetten en op een afstand van 25-30 cm besproeien. Bij meerdere lagen steeds 1-2 minuten droogtijd inlassen.

Technische gegevens:	
Inhoud	400ml
Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Zilver
Geur	Kenmerkend
Ontstekingstemperatuur	470°C
Kookpunt	>106 °C
Vlampunt	<21°C
Hittebestendig	800°C
Stofdroog	
Kleefvrij	
Uitgehard/overspuitbaar	

Verpakkingsoorten:

400ml