

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Leverancier:

Alvado B.V.
Straevenweg 22
6001 SH Weert
Telefoon : 0495-531033
Fax : 0495-544245

Productnaam : W&S Aluminiumspray Galvanal Cristall
Artikelnummer : 1012

Productomschrijving:

Kwalitatief hoogwaardige, hittebestendige, elektrisch geleidende, tegen corrosie beschermende spray.

Toepassingsgebieden:

Voertuig- en carrosseriebouw, klimaat-, koude- en ventilatietechniek, silobouw, apparaten- en kassenbouw, metaalbouw enz.

Gebruiksaanwijzing:

Voor elke sproeiing bus ca. 30 seconden krachtig schudden. Sproeioppervlaktes grondig ontroesten en ontvetten en op een afstand van 25-30 cm besproeien. Bij meerdere lagen steeds 1-2 minuten droogtijd inlassen.

Technische gegevens:	
Inhoud	400ml
Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Zilver
Geur	Naar oplosmiddel
Ontstekingstemperatuur	470°C
Kookpunt	-42°C
Vlampunt	<21°C
Hittebestendig	400°C
Stofdroog	
Kleefvrij	
Uitgehard/overspuitbaar	

Verpakkingsoorten:

400ml