

PRODUCT DATA

1610 - X1 MULTISPRAY

OMSCHRIJVING

1610 X1 eXcellent Multispray is een veelzijdige smeervloeistof die metalen en plastic onderdelen beschermt en reinigt. De X1 eXcellent Multispray is versterkt met BoroTecX™, een prima penetrerende vloeistof met corrosiewerende en waterafstotende eigenschappen. Na gebruik laat hij een beschermlaag achter.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Goed penetratievermogen en smeereigenschappen - stopt piepen - kruipeigenschappen - waterafstotend - corrosiewerend - beschermt, reinigt en ontvet - bevat geen siliconen - lost vet, teer, olie en lijm op - H1-geregistreerd en goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Smeren van kabels, kettingen, sloten, schakelaars en contacten - beschermen van metalen oppervlakken tegen roest - verwijdert olie, vet, was en laat een beschermlaag achter na het reinigen - beschermen van elektrische klemmen tegen vocht en corrosie verdrijft water in zelfaandrijvende ontstekingsystemen en contacten - maakt roest los - helpt zelfklevende etiketten te verwijderen - kan als roestvast staal reiniger gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparant
Kleur: Transparant
Werkings temperatuur: -30°C to +145°C.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com