

PRODUCT DATA

1612 - X1 KETTINGSPRAY

OMSCHRIJVING

1612 X1 eXcellent Kettingspray is een hoogwaardige spray met doeltreffende antislinger eigenschappen voor het smeren van tandwielen en kettingen. Hij vermindert de wrijving en helpt slijtage van kettingen en open tandwielen, die onderworpen zijn aan zware belasting, te voorkomen. X1 eXcellent Kettingspray is versterkt met BoroTecX™. Het garandeert eXcellente prestaties. BoroTecX™ is bestand tegen extreme belastingen en temperaturen en heeft een ultralage wrijvingscoëfficiënt.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uitstekende smeer- en penetrerende eigenschappen - extreme drukadditieven garanderen een langdurige bescherming en verminderen de slijtage bij - extreme belastingen - goede hechting - corrosiewerend en waterafstotend - bestand tegen reiniging met detergent - H1-geregistreerd en goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Smeren van open kettingen en ketting aangedreven transmissies - kettingen van vorkheftrucks - open tandwielen op transportbanden - fietskettingen en -tandwielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparant
Kleur: Transparant
Werkings temperatuur: -35°C to +180°C.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.