

PRODUCT DATA

1617 - X1 WIT SPUITVET

OMSCHRIJVING

1617 X1 eXcellent Wit spuitvet is een multifunctioneel, hoogwaardig wit vet dat een uitstekende smering garandeert en dat bestand is tegen water en hitte. Het toegevoegde BoroTecX™ verlengt de levensduur van het vet en verbetert zijn vermogen om te weerstaan aan extreme belastingen en omstandigheden. X1 eXcellent Wit spuitvet is gemaakt om verbindingen, scharnieren en kettingen te penetreren en daar een krachtige en langdurige smering te garanderen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Goede penetrerende en smeereigenschappen - stopt het gepiep - penetrerende eigenschappen – waterafstotend - voorkomt corrosie - geschikt voor verticale oppervlakken, loopt niet - de witte kleur geeft een zichtbare bevestiging van de smering - siliconenvrij, bodyshopveilig - H1-goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Smeren van lagers, tandwielen, kabels, kettingen, etc. - bescherming van metalen oppervlakken tegen roest - smeren van sloten, scharnieren en andere bewegende onderdelen - ideaal voor rupsbanden en leiband - waterbestendig, kan op waterpompen, etc. worden gebruikt

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparant
 Kleur: Wit
 Werkingstemperatuur: -50°C to + 170°C.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.