

Polyfilla

PRO

GEBRUIKSKLAAR LICHTGEWICHT VULMIDDEL

Technisch productblad F210

- Reparaties tot 10 cm diep
- Krimpt niet / schuren niet nodig
- Eenvoudige toepassing



Beschrijving Vulmiddel op basis van polymeedispersie, gebruiksklaar.

Gebruik Binnengebruik. Voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton, baksteen en de meeste andere gangbare bouwmaterialen.

Vorbereiding De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijv. S200 Isoleercoating)

Aanbrengen De maximale diepte van de reparaties is 10 cm.

Droogtijd Schuurbaar na minimaal 2 uur voor een reparatie van 5 mm diep. De droogtijd hangt af van de ondergrond, de diepte van de te repareren plaats, de temperatuur en de vochtigheid.

Verpakking 2.5 l / 5 l emmer

Opslag Koel/droog en vorstvrij.

Opmerkingen Geschikt voor gebruik buiten indien bedekt met 2 lagen verf.

Technische gegevens

Dichtheid : 0,4 kg/l

Kleur : wit

Droogtijd : 120 minuten bij 20°C en 60%
relatieve vochtigheid

verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C

pH-waarde : 7

Min laagdikte : 0,1 mm

Max laagdikte : 100 mm