

wentzel Patineerolie

Voor Bladlood

Bladlood is bijzonder goed bestand tegen atmosferische corrosie, omdat het geleidelijk een sterk hechtende en onoplosbare zilvergrijze oxidatielaag ontwikkelt. Tijdens de eerste oxidatiefase kan het echter gebeuren dat er op het lood een witte oxidatielaag ontstaat die afloopsporen kan veroorzaken. Patineerolie is dé oplossing om dit fenomeen tegen te gaan.

- **Voorkomt afloopsporen**
- **Geeft een egaal uiterlijk aan lood**
- **Eenvoudig in gebruik**



Vorbereiding

De patineerolie dient op dezelfde dag aangebracht te worden als het nieuwe bladlood. Het lood moet goed droog zijn, want anders kan er oxidatie onder de patineerolie ontstaan.

Bij reeds gepatineerd bladlood moet de witte oxidelaag met een ruwe doek verwijderd worden. Geen metalen borstel gebruiken. Ook hier moet het lood goed droog zijn.

Gebruiksaanwijzing

1. Bus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden
2. Aanbrengen met een zachte doek
3. Patineerolie van boven naar beneden, in verticale richting aanbrengen. Cirkelvormig aanbrengen zal een onregelmatig uiterlijk tot gevolg hebben
4. De olie over het volledige oppervlak aanbrengen, ook over de bevestigingen
5. Minimaal één uur laten drogen. Het blik goed afsluiten wanneer het werk is afgerond

verbruik: ca. 60m² per liter

bus van 1 liter, Artikelnummer: **3510000300**

