



1. EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT/VOORBEREIDING EN ONDERNEMING

PRODUCTNAAM:	Patineerolie
GEBRUIK:	Een niet-dampdoorlatende oppervlaktecoating op oliebasis voor non-ferro metalen ondergrond.
LEVERANCIER	Premium Roofing Products Ltd. PO Box 492 Enfield, Middlesex, EN3 7ZW
TEL:	+44 7000 785780
FAX:	+44 7000 785790

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE BESTANDELEN

BESTANDEEL	EG nr.	CAS nr.	INHOUD	SYMBOOL	R-ZIN nr.
White spirit	265-191-7	64742-88-7	60-90%	Xn, N	10, 51/53, 65, 66
Xyleen	215-535-7	1330-20-7	1-5%	Xn	10, 20/21, 38
Solvent nafta licht aromatisch	285-199-0	64742-95-6	1-5%	Xn, N	37, 51/53, 65
Mesityleen	203-604-4	108-67-8	0-1%	Xi, N	10, 37, 51/53
Propylbenzeen	202-704-5	98-82-8	0-1%	Xn, N	10, 37, 51/53, 65
1,2,4-Trimethylbenzeen	202-436-9	95-63-6	1-5%	Xn, N	10, 20, 36/37/38, 51/53

3. RISICO'S

BELANGRIJKSTE RISICO'S:	Ontvlambaar. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten hebben op het aquatisch milieu.
ANDERE RISICO'S:	Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

4 EERSTE HULP

INADEMING:	Blootgesteld persoon direct in de frisse lucht brengen. Medische hulp inschakelen als klachten aanhouden.
INSLIKKEN:	Niet braken, niet opwekken. Is de persoon bij kennis, mond grondig spoelen en water laten drinken. Schakel direct medische hulp in
CONTACT MET DE HUID:	Direct alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken, tenzij het aan de huid vastzit. De verontreinigde huid direct wassen met water en zeep. Schakel medische hulp in als irritatie aanhoudt.
CONTACT MET DE OGEN:	Contactlenzen moeten zijn verwijderd voordat de ogen worden gereinigd. Ogen direct met veel water spoelen gedurende minimaal 15 minuten. Schakel medische hulp in.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BRANDBLUSMIDDELEN:	Schuim, kooldioxide, droog chemisch poeder. GEBRUIK GEEN WATER.
BLOOTSTELLINGSRISICO:	Dampen kunnen zich verplaatsen over aanzienlijke afstanden in richting van een willekeurige ontstekingsbron en als vlam weer terugkomen.
BESCHERMING	
BRANDWEER:	Draag persoonlijke, autonome ademhalingsapparatuur. Draag beschermende kleding om contact met huid en ogen te voorkomen.

6. VOORZORGSMATREGELEN BIJ VRIJKOMEN PRODUCT

PERSOONLIJKE MAATREGELEN:	Vermijd ontstekingsbronnen (vuur, vonken etc.). Informatie betreffende ademhaling-, oog- en huidbescherming staan vermeld in Sectie 8.
----------------------------------	--

NL Vertaling maart 2017

MILIEUMAATREGELEN: Niet in riool of oppervlakte water lozen. Verzamel het product in een bak en voer het af volgens de geldende voorschriften.

REINIGINGSPROCEDURES: Met vermiculiet, droge aarde of zand absorberen en in een afsluitbare gelabelde container opslaan en het product op correcte wijze verwijderen.

7. VOORZORGSMAATREGELEN GEBRUIK EN OPSLAG

GEBRUIK: Zorg voor een goed geventileerde ruimte en vermijd het inademen van dampen. Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen.

OPSLAG: In een koele, droge, goed geventileerde ruimte opslaan en de verpakking goed gesloten houden. Uit de buurt van oxidatiemiddelen, hitte en vuur houden. In de originele verpakking bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

GRENSWAARDEN VOOR BLOOTSTELLING:	BESTANDDEEL	CAS nr.	LTEL (8 h TWA)	STEL (15 min)
			TWA) ³	-
	White spirit	64742-88-7	1000 mg/m	
	Xyleen	1330-20-7	50 ppm (Sk)	100 ppm (Sk)
	Propylbenzeen	98-82-8	25 ppm (Sk)	50 ppm (Sk)
	1,2,4-Trimethylbenzeen	95-63-6	25 ppm	No std.
VENTILATIE:	Zorg voor voldoende algemene ventilatie en plaatselijke afzuiginstallatie.			
ADEMHALINGBESCHERMING:	Persoonlijke, autonome ademhalingsapparatuur dient aanwezig te zijn in geval van nood.			
BESCHERMING HANDEN:	Draag beschermende handschoenen.			
BESCHERMING OGEN:	Gebruik een veiligheidsbril of gezichtsbescherming.			
BESCHERMING HUID:	Draag geschikte beschermende kleding om contact met de vloeistof en/of herhaald of langdurig contact met damp te vermijden.			

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

FYSISCHE TOESTAND:	Vloeibaar	GEUR:	Karakteristiek koolwaterstof
KOOKPUNT:	150-200 °C	VLAMPUNT:	37 °C
RELATIEVE DICHTHEID:	0.9 (ca.) @ 20 °C	OPLOSBAARHEID (in water):	Niet oplosbaar

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT:	Stabiel onder normale omstandigheden. Stabiel bij kamertemperatuur.
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:	Vermijd hitte, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen.
TE VERMIJDEN MATERIALEN:	Vermijd contact met oxiderende en reductiemiddelen.
GEVAARLIJKE AFBRAAKPRODUCTEN:	Verbranding van dit materiaal veroorzaakt giftige dampen van koolmonoxide en kooldioxide.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING:	Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
INSLIKKEN:	Kan maagpijn of braken veroorzaken.
HUIDCONTACT:	Irriterend voor de huid. Werkt huid ontvettend. Kan kloven en eczeem veroorzaken.
OOGCONTACT:	Irriterend voor de ogen.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

MOBILITEIT:	Wordt geabsorbeerd in de grond. Onoplosbaar in water.
PERSISTENTIE EN BIOACCUMULERENDE AFBREEKBAARHEID:	Niet biologisch afbreekbaar.
VERMOGEN:	Vermogen tot bio accumulatie.
ANDERE NEVENEFFECTEN	Giftig voor in water levende organismen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

AFVAL VAN RESIDUEN:	Lever uw product in bij officieel inzamelpunt.
VERONTREINIGD:	Scheid de verschillende verpakkingscomponenten. Plastic bij een officiële afvalverwerker verbranden.
VERPAKKING:	Recycling of hergebruik metalen verpakking mogelijk na sanering. Aanvullende plaatselijke regelgeving kan van kracht zijn.

14. INFORMATIE TRANSPORT

REGLEMENTERING:

ADR/RID (weg/spoor):	UN NR. 1263	KLASSE 3	GEVAREN ID NR. 30
	ETIKETTERING 3	VERVOERSNAAM	Verf-verbante producten (niet-viskeus)



Containers > 450 litres only



Marine transport only

Vanwege de relatief hoge viscositeit is dit product, als het wordt verpakt in houders van minder dan 450 liter inhoud, vrijgesteld van zowel UK als internationale regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke producten over de weg en het spoor en ook van die betreffende het vervoer per zee, behalve dat het in dat geval moet worden aangemerkt als vervuילend voor de mariene omgeving.

IMDG/IMO (zee):

UN NR. 1263	KLASSE 3	VERPAKKINGSGROEP: III
ETIKETTERING 3	EmS 3-05	MARIENE VERONTREINIGING

IATA/CAO (luchtvervoer):	UN NR. 1263	KLASSE 3	VERPAKKINGSGROEP III
	ETIKETTERING 3	HOEVEELHEID 2201	VERPAKKINGSINSTRUCTIES 310

15. INFORMATIE REGELGEVING

LABEL VOOR LEVERING:



RISICO ZINNEN:	R10	N: gevaarlijk voor de omgeving. Ontvlambaar.
	R51/53	Giftig voor in het water levende organismen. Kan langdurig negatief effect hebben op het aquatische milieu.
	R66	Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
VEILIGHEIDS ZINNEN:	P1	Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waar kinderen in kunnen bijten of aan kunnen sabbelen.
	P14	Bevat ethyl methyl ketoxim. Kan allergische reacties veroorzaken.
	S37	Draag beschermende handschoenen.
	S51	Alleen te gebruiken in goed geventileerde vertrekken.
	S60	Dit materiaal en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
	S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

NALEVING UK REGELGEVING: (Geconsolideerde) Petroleum Wet, zoals herzien in 1984; SI1244. Licht Ontvlambare Vloeistof Regeling 1972.

EU RICHTLIJNEN: Systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten; 91/155.

WETTELIJK INSTRUMENT: Regelgeving betreffende Chemicaliën (Informatie betreffende Gevaren en Verpakking) 2002; SI 2002/1689.

Controle op Stoffen die Gevaarlijk zijn voor de Gezondheid 1999; SI 1000/437.

GOEDGEKEURDE PRAKTIJKCODES: Etikettering van chemische stoffen en preparaten. De samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (3e Editie).

RICHTLIJNEN: Toepasselijke grenswaarden EH40. Aanvulling op Plaatselijke Afzuiging HSG37. Kenmerken van COSHH: Gemakkelijke stappen voor controle op chemicaliën. Controle van stoffen die gevaarlijk zijn volgens gezondheidsvoorschriften; HSG193. CHIP voor Iedereen HSG108.

16. OVERIGE INFORMATIE

TEKST VAN RISICO ZINNEN	R10	Ontvlambaar.
--------------------------------	-----	--------------

NL Vertaling maart 2017

GEBRUIKT IN SECTIE 2:

R20	Schadelijk bij inademing.
R20/21	Schadelijk bij inademing en bij contact met de huid.
R36/37/38	Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid.
R37	Irriterend voor de luchtwegen.
R38	Irriterend voor de huid.
R51/53	Giftig voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten hebben op het aquatisch milieu.
R65	Schadelijk: kan schade aan de longen veroorzaken bij inslikken.
R66	Herhaaldelijke blootstelling kan leiden tot een droge of geschilferde huid.

Aan de inhoud van het veiligheidsinformatieblad (Patination Oil Safety Data Sheet) kunnen geen rechten worden ontleend. Premium Roofing Products Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover klanten, hun werknemers of andere personen voor verlies, letsel of schade, direct dan wel indirect, welke wordt veroorzaakt door een niet-vermelding op dit blad, door de vertaling ervan, nalatigheid of anderszins.
