

Paratol			
Toepassing	Ijzer en betonlak		
Merknamen	Paratol teervrij (Touwen)		
Globale Samenstelling	Verf met o.a. xyleen (<2,5%), butanon (2,5-10%) en waterstof behandelde lichte nafta (aardolie (10-25%).		
Gevaren	De stof kan inwerken op het centraal zenuwstelsel met als gevolg verlaging van bewustzijn. Bij intensief huidcontact kans op irritaties, bij voortdurend huidcontact kans op eczeemachtige huidaandoening.		
	Risico / Directe effecten	Preventie	EHBO/BHV
Brand/Explosie	Licht ontvlambaar	Geen vuur, vonken, niet roken. Gebruik bij voldoende ventilatie.	Blussen met poeder, schuim, koolzuur. Niet blussen met water.
Inademen	Prikkeling van de luchtwegen, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, sufheid en in extreme gevallen verlies van bewustzijn.	Ventilatie. Bij intensief, langdurig gebruik adembescherming (type anorganische oplosmiddelen, kleur bruin) dragen.	Frisse lucht, rust. Bij bewusteloosheid arts waarschuwen.
Huid	Irritatie, roodheid, ontvet de huid.	Bij langdurig gebruik draag hand schoenen type nitrilrubber of neopreen	Verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep.
Ogen	Irritatie, roodheid, pijn.	Bij kans op spatten draag veiligheidsbril	Ogen tenminste 15 minuten spoelen, arts waarschuwen.
Inslikken	Buikpijn, duizeligheid, sufheid, bewusteloosheid. Effect op centraal zenuwstelsel en nieren.	Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik.	Geen braken opwekken en onmiddellijk arts raadplegen.
	Symbool	PBM	Opslag
	 Licht ontvlambaar		Conform CPR-15.1
			Opruiming
			Ventileren, vloeistof met onbrandbaar absorptiemiddel opnemen, verwijderen als chemisch afval
Bijzonderheden			