

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Krachtige reiniger en ontvetter

Productomschrijving

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) met F-Active Technologie is een zeer krachtige koudontvetter met een milde geur, dat is samengesteld uit aromaat vrije koolwaterstoffen, glycoethers en oplosmiddelen. Hierdoor wordt een uitstekende reinigende/ontvettende werking verkregen. Na de reiniging verdampt het product zonder resten achter te laten. De verdampingssnelheid is zodanig gekozen dat het product voldoende tijd heeft om vuil op te lossen.

Opgenomen in de lijst door de NSF voor de voedingsmiddelenindustrie als ontvetter, sticker- en lijm verwijderaar (NSF K1 en K3) met registratienummer [128501](#).

Toepassingen

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) is speciaal bedoeld voor het reinigen van voorwerpen die sterk verontreinigd zijn met aangekoekte olie-, vet-, vuil- en verfresten zoals kettingen, motoren, machines, plaatwerk, glijvlakken, vloeren in werkplaatsen etc.

Voordelen

- Goed reinigend vermogen voor een breed scala aan verontreinigingen
- Langere werkingstijd door trage verdamping
- Verdampmt zonder resten achter te laten
- Geschikt voor gebruik in HACCP omgevingen (NSF K1/K3)
- Smitbus kan in elke positie worden gebruikt

Gebruiksaanwijzing

Het te reinigen object dun innevelen met Interflon Degreaser EM30+ (aerosol). Het beste resultaat wordt verkregen door Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) eerst een aantal minuten te laten inwerken alvorens de vervuiling op te nemen. Bij gebruik in de voedingsmiddelenindustrie alle voedingsmiddelen en verpakkingen verwijderen of afdekken alvorens te reinigen. Na afloop het gereinigde oppervlak afwassen met een zeepoplossing en afspoelen met drinkwater.

Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. Niet op hete delen aanbrengen. De reiniger op verticale vlakken van beneden naar boven, overlappend aanbrengen om druijsporen te voorkomen. Voor het reinigen /verwijderen van het vuil, van boven naar beneden werken om strepen te voorkomen. Het product nooit laten opdrogen of in direct zonlicht verwerken.

N.B. Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) is een zeer krachtige reiniger die ook kunststoffen en rubbers kan aantasten.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) Krachtige reiniger en ontvetter

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oplosmiddelen. Drijfgas kooldioxide.	
Kleur	Kleurloos	
Geur	Oplosmiddelachtig	
Dichtheid @ 20°C	0.82 g/cm ³	
Dynamische viscositeit @ 20°C	Niet bepaald	ASTM D2983
Dampdruk @ 20°C	5-5.5 bar	
Verdampingssnelheid	15 (ether = 1)	
Maximum gebruikstemperatuur	30°C	
Houdbaarheid*	2 jaar	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.