

Interflon Wax

Extreem gladde was met zeer lange standtijd

Produktomschrijving

Unieke wax op basis van Teflon®*. Interflon wax is een hoogwaardig poets- en conserveringsmiddel. Reinigt oppervlakken, geeft nieuwe glans, verhindert aanhechten van vuil.

Toepassingen

Interflon wax kan toegepast worden op alle autolakken, natuursteen, alle gladde oppervlakken, zoals bv. lak, edelstaal, chroom, tegels, marmer, graniet, glas, kunststof, aluminium en nog veel meer. Geschikt voor RVS en als zilverpoets (vanwege langdurige bescherming tegen vingerafdrukken). Ook te gebruiken voor snijtafels, productgeleidingen enz.

Voordelen

- reinigt oppervlak
- herstelt glans
- verhindert aanhechten van vuil
- slijtvast in autowasstraten
- lage wrijving
- beschermt tegen invloeden van buitenaf

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte wassen en drogen. Interflon Wax goed schudden, opbrengen en met een zachte doek in draaiende bewegingen behandelen. Laten drogen en in tegengestelde draaiende bewegingen poetsen. Niet gebruiken op warme oppervlakken. Voor optimale bescherming een tweede laag aanbrengen. Bij voorkeur aanbrengen bij temperaturen tussen 15°C - 35°C. Niet opslaan bij temperaturen boven 50°C en onder 0°C.

Veiligheidsvoorschriften

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

**Transportgegevens**

Zie veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens

Samenstelling :	Mengsel van wasemulsie, slijpmiddel, oplosmiddel, Teflon®* en additieven
Dichtheid @20°C ASTM D4052 :	0.92 g/ml
ISO VG :	n.v.t.
Dynamische Viscositeit @20°C ASTMD2983 :	800 mPas
Kinematische viscosity @40°C ASTM D445 :	n.v.t.
Kleur :	wit
Geur :	karacteristiek
Stolpunt ASTM D97 :	n.v.t.
Wrijvingscoefficient :	0.02-0.06 (Teflon®*)
Biologische afbreekbaarheid CEC-L-33-T-82 :	n.v.t.
Houdbaarheid :	4 jaar**
Droogtijd aan lucht (20°C) :	n.v.t.
Uithardtijd aan lucht (20°C) :	n.v.t.

** Gebruikslevensduur van het produkt bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

**INTERFLON B.V., P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com**

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde produkteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industriëel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Teflon® is een geregistreerde handelsnaam van E.I. DuPont de Nemours
Interflon® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon bv



Interflon Wax

Interflon referentie nr.: NLT8437014/04/2004

