

Interflon Dry Clean Stainless Steel (aerosol)

Reinigt, beschermt en herstelt de uitstraling van roestvrijstaal

Productomschrijving

Reinigt en herstelt de uitstraling van geschuurde, geborstelde en matte roestvrijstalen/INOX oppervlakken. Maskeert oneffenheden en kleurverschillen en laat een flinterdun laagje achter dat langdurige bescherming biedt tegen vingerafdrukken, bacteriën en verontreiniging. Unieke formulering die zowel reinigt als beschermt.

Toepassingen

Voor geschuurde, geborstelde en matte roestvrijstalen oppervlakken, waaronder productiemachines en structurele elementen in de voedingsmiddelenindustrie, institutionele en open keukens, restaurants, hotels en cafés. Bijzonder geschikt voor pleziervaart en luchthavens, het interieur van kantoren, winkels en warenhuizen, liften, trappen, ontvangstruimten, exposities/beurzen en decoratieve/architectonische elementen.

Metaalreiniger voor de voedingsindustrie (NSF –A7) voor oppervlakken waar geen mogelijkheid bestaat dat de reiniger in contact komt met voedsel. Opgenomen in de lijst van de NSF met registratienummer [138020](#).

Voordelen

- Reinigt snel en herstelt de uitstraling van roestvrijstalen oppervlakken in één handeling
- Beschermt tegen kookvlekken, voedselresten, vet en vuil op roestvrijstalen oppervlakken
- Vermindert oxidatie en corrosie
- Biedt bescherming tegen bacteriën, strepen en vingerafdrukken
- Geen water nodig
- Bevat geen zuren, alkaliën of abrasieven
- Spuitbus kan in elke positie worden gebruikt

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Te behandelen oppervlakken reinigen met een oplosmiddel of alkalische reiniger. Op een schone, droge doek spuiten en licht inwrijven. Voor het beste resultaat bij geschuurd RVS in de richting van de structuur wrijven.

Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. Niet op hete delen aanbrengen.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Dry Clean Stainless Steel (aerosol)

Reinigt, beschermt en herstelt de uitstraling van roestvrijstaal

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van synthetische en plantaardige oliën, oplosmiddel, additieven en MicPol®. Drijfgas propaan, butaan en isobutaan.	
Kleur	Lichtbruin	
Geur	Olieachtig	
Dichtheid @ 20°C	0.72 g/cm ³	
Maximum gebruikstemperatuur*	40°C	
Houdbaarheid**	4 jaar	

* Hoogste gebruikstemperatuur na uitdampen van oplosmiddel.

** Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.