



GB Raamkozijnstelbeugel

Voor het eenvoudig en variabel in hoogte stellen van zware kozijnen aan borstweringen.

Met de innovatieve raamkozijnstelbeugel van GB kunt u voortaan zware kozijnen, moeiteloos op hoogte plaatsen aan borstweringen.

- Snel en eenvoudig te monteren
- Belasting: 75 tot 150 kg. per beugel (zie montage-richtlijnen)
- Hoogte variabel verstelbaar
- Direct waterpas
- Corrosie bestendig



Kijk ook op www.gb.nl

GB Raamkozijnstelbeugel

Voortaan hoeft u zware kozijnen niet meer te stellen met behulp van hoeklijnen of klossen. Met de innovatieve raamkozijnstelbeugel van Gebr. Bodegraven monteert u zware kozijnen in een handomdraai. De montage is eenvoudig: de beugel wordt aan de borstwering bevestigd, vervolgens verankerd en op hoogte gesteld. Na het aandraaien van de slotbouten, kan het kozijn geplaatst en bevestigd worden. Een belangrijk gegeven in een tijd waarin efficiënt bouwen steeds meer vereist is.

De raamkozijnstelbeugel is vervaardigd uit senzimir verzinkt staal (SV); de slotbouten, moeren en sluitringen worden meegeleverd.

GB garandeert een hoogwaardige en duurzame bevestiging.

Product-specificaties

Art. nr. GB	Verp. (bestel) eenheid	EAN-code verpakking 8714318	Omschrijving	Afmeting	Materiaal	M/ Opp.
0724805	10	126513	Raamkozijnstelbeugel	70x140 65x180	60x6 65x5	SV SV

Inhoud: 2x slotbouten RVS A2 304, 2x moeren RVS A2 304, 2x sluitringen RVS A2 304

Advies Bevestigingsmiddelen

- Z2 regelnagel (6,5 x 40 mm)

Montage-richtlijnen

Technische gegevens	Beton B45	Kalkzandsteen
Nagel afmeting (DxL)	6,5 x 40 mm	6,5 x 40 mm
Gat diameter	6 mm	5 mm
Gat diepte	ca 45 mm	ca 45 mm
Inslagdiepte in het gat	30 mm	30 mm
Uittrekwaarde	900 kg	300 kg
Afschuifwaarde	2700 kg	850 kg



Verkrijgbaar bij:



Montage-richtlijnen

