



GB Pui-steunen

In situaties waar gevel-vullende elementen of pui-constructies uit de gevel worden geplaatst biedt de Pui-steun de oplossing. Het gewicht van de constructie wordt direct naar de onderliggende constructie (fundering) afgedragen. Hierdoor realiseert u een krachtige en duurzame bevestiging.

- Krachtige ondersteuning
- Leverbaar vanaf 200 mm tot 400 mm hoog*
- Tevens als steun voor kantplanken
- Kozijn waterpas m.b.v. Drukplaten
- Corrosie bestendig SV en RVS
- Belasting: tot 450 kg per steun
(zie montage-richtlijnen)

* Overige hoogtes op aanvraag leverbaar



**Krachtige ondersteuning
voor gevel-vullende
elementen/pui-constructies.**




GEBR. BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw



GB Pui-Steunen

De GB Pui-steunen zijn ideaal voor het ondersteunen van kozijnen en puiconstructies die "uit de gevel" worden geplaatst. Hierdoor is het wenselijk om het gewicht van de constructie, direct naar de fundering af te dragen. In combinatie met de GB-Drukplaten is het mogelijk om de kozijnen etc. op de gewenste hoogte te stellen. De GB Pui-steunen zijn leverbaar in Sendzimir verzinkt staal (SV) en Roestvaststaal (RVS).



Montage-voorbeeld



Product-specificaties

Art. nr. GB	Verp. (bestel)	EAN-code verpakking	Toepas. maat	Gaten boven	Gaten onder	Gaten rug	Afmeting	Mat.	M/ Opp.
0732200	15	024963	200	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x200	115x2	SV
0732220	15	024987	220	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x220	115x2	SV
0732240	15	024925	240	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x240	115x2	SV
0732260	15	024949	260	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x260	115x2	SV
0732280	15	128111	280	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x280	115x2	SV
0732300	15	128128	300	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x300	115x2	SV
0732320	15	128135	320	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x320	115x2	SV
0732340	15	128142	340	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x340	115x2	SV
0732360	15	128203	360	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x360	115x2	SV
0732380	4	031480	380	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x380	115x2	SV
0732400	4	031497	400	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x400	115x2	SV
0732420	4	037680	420	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x420	115x2	SV
0732440	4	037697	440	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x440	115x2	SV
0733280	15	128265	280	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x280	115x2	304
0733300	15	128272	300	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x300	115x2	304
0733320	15	128289	320	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x320	115x2	304
0733340	15	128296	340	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x340	115x2	304
0733360	15	128302	360	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x360	115x2	304
0733380	4	999278	380	5/5-5/7	4/5-5/7-1/9-14x40	2/5,5-2/7-2/11-2/13	60x70x380	115x2	304

Afwijkende maten op aanvraag

Technische-specificaties

Gelijkmatig verdeelde belasting (Qmax): type: 200 mm hoog 4,5 kN

Montage-richtlijnen

- stap 1.** plaatsen Pui-steun - aftekenen gat
- stap 2.** gat boren (let op grote boorgat en gat diepte)
- stap 3.** aanbrengen Drukplaten (met sleuf) voor nauwkeurige hoogte
- stap 4.** aanbrengen bevestigingsmiddel
- stap 5.** aandraaien bevestigingsmiddel (volgens richtlijnen leverancier)


Bevestigingsadvies

Onderzijde/slobgat: Hulsanker Ø12 mm
Doorsteekanker M12



Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

Verkrijgbaar bij:



GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl

toepassing



plaatsen Pui-steunen/gat boren



plaatsen Drukplaten met sleuf



aanbrengen bevestigingsmiddelen



aandraaien m.b.v. momentsleutel