

Permafix Floorguard Standard

Afdekvlies

Afdekken van droge vloeren zoals bijv. parket, laminaat, tegels, kunststofvloeren etc.. Voor het beschermen van objecten zoals trappen, meubels, ramen en deuren. Niet gebruiken op natte, pasgelegde vloeren.



anti-slip



vloeistofdicht



extra robuust

Productomschrijving

Synthetische vezels uit gerecycled, primair industrieafval. Slipvast polyestervlies met een toplaag van PE-folie.

Eigenschappen

- snel en eenvoudig afdekken
- anti-slip bovenlaag
- zelfklevend aan de onderzijde
- meermaals bruikbaar
- vloeistofdichte PE-laag

Technische gegevens

Drager	Synthetische vezels uit gerecycled, primair industrieafval
Folie	Polyethyleen
Vliedikte	2.1 mm

Afmetingen

Rollen van 50 m			Rollen van 25 m		
Breedte	100 cm	200 cm	Breedte	65 cm	100 cm
Rollen/Palet	24	12	Rollen/Palet	72	48

Kleur

wit

Verwerking

PE-folie naar boven, banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken. Alleen onbeschadigde vliezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.

Opmerkingen

Deze informatie stemt overeen met de huidige stand van zaken. Zij claimt geen aanspraak op volledigheid. Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Door een chemische reactie (bijv. geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond achterblijven. Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.

Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende producten reinigen.